

ÉCHANGEUR INDUSTRIEL

I-TFMU-D

Plusieurs étapes de faisceau tubulaire amovible en forme de U.

LIGNE INDUSTRIELLE

Conçus à la fois thermiquement et mécaniquement pour garantir une longue durée de vie et une grande fiabilité.

FONCTIONNEMENT

L'I-TFMU-D est un échangeur de chaleur constitué d'un faisceau de tubes à l'intérieur d'une enveloppe. Le produit s'écoule à travers les tubes intérieurs en plusieurs passages tandis que le service s'écoule à travers le canal extérieur.

AVANTAGES DE L'ONDULATION


PROFIL
HYGIÉNIQUE DIFFÉRENTS TYPES
D'ONDULATION
ÉCOULEMENT TURBULENT À UN NOMBRE DE REYNOLDS PLUS FAIBLE QU'AVEC UN TUBE LISSE
DES COEFFICIENTS DE TRANSFERT PLUS ÉLEVÉS ET UNE SURFACE D'ÉCHANGE PLUS PETITE
TRAITEMENT THERMIQUE HOMOGÈNE
MOINS D'ENCRASSEMENT TEMPS DE SÉJOUR PLUS COURTS TEMPS DE TRAITEMENT PLUS LONGS

AVANTAGES DE L'ÉCHANGEUR CHALEUR TUBULAIRE

FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN
PRESSIONS DE TRAVAIL ÉLEVÉES
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉES
LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AVEC PARTICULES OU FIBRES INSPECTION ET DÉMONTAGE AISÉS
HAUTE SÉCURITÉ DES PROCESSUS ASEPTIQUE
FACILE À ÉTENDRE

CANDIDATURES

Procédés de chauffage, d'évaporation, de condensation ou de refroidissement de produits tels que les huiles, les effluents, les eaux sales, les asphaltes, les hydrocarbures, les biogaz, les gaz d'échappement, le biodiesel, le méthanol et autres.



Découvrez tous les avantages des échangeurs de chaleur à tubes ondulés sur le site

www.sacome.com/intercambiadores-calor-tubo-corrugado

NOM DE L'ÉQUIPE

I-TFMU-4-D-7-85/18-6000-304/316L-P



CONDITIONS DE CONCEPTION

STANDARD

Température de conception
180 °C

Pression nominale
10 barg

Pour des pressions ou des températures de conception plus élevées, ainsi que pour des fluides dangereux, les échangeurs peuvent être calculés mécaniquement selon AD 2000 Merkblatt, ASME VIII Div.1, PD 5500, EN13445 ou par analyse par éléments finis et certifiés CE par des modules d'inspection particuliers.

* Inclus : marquage CE selon 2014/68/L'UE.



MESURES

STANDARD

Logement
60,3 mm - 1 500 mm

Chambres à air
≥ 10 mm

Longueur
1-1.5-2-3-6 m

* Autres dimensions disponibles sur demande.



MATÉRIAUX

Boîtier et tubes

Acier inoxydable 304 ou 316L

* Autres matériaux disponibles sur demande (2205, 2507, 254 SMO et autres).



CONNEXIONS

DISPONIBLE

Bride

* D'autres connexions sont disponibles sur demande.

FINITION



A l'extérieur
Compagnon



OPTIONS

ISOLATION

Laine de verre avec revêtement en tôle d'acier inoxydable 304.

INTERCONNEXIONS

Dans le cas où l'équipement contient plusieurs unités en série, SACOME peut fournir les interconnexions pour le canal du produit et le canal du service.

BASTIDOR

Acier inoxydable 304. Le type et la forme du cadre seront choisis en fonction des besoins de chaque projet. Si nécessaire, l'équipement peut être incliné pour un meilleur drainage.

LIGNE INDUSTRIELLE

TFMU

MULTI-PASS AVEC TUBEENU

D

FAISCEAU DE TUBES AMOVIBLES

NOMBRE DE PASSAGES

NOMBRE DE CHAMBRES À AIR

85

Ø BOÎTIER (mm)

18

Ø TUYAU INTÉRIEUR (mm)

6000

LONGUEUR NOMINALE (mm)

304


MATÉRIAU CÔTÉ BOÎTIER

316L

MATÉRIAU CÔTÉ TUBE

P

TUYAU LISSE



SACOME

Ctra. de La Unión Km. 3,5 | 30399 Vista Alegre - Cartagena | Murcia | Espagne

Téléphone : +34 968321411 | Fax : +34 968500003 | Courriel : sacome@sacome.com | www.sacome.com